


# КР 200 NO (2SC)

Компактен маркуч

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	циркулации със средно налягане при тесни монтажни условия и екстремни условия на околната среда.
Стандарт	EN 857 2 SC
Вътрешен слой	маслоустойчива, синтетична гума
Подложка	две много устойчиви на опън оплетки от стоманена тел
Външен слой	синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия
Цвят	черен
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Промяна на дължината	+ 2 % до - 4 %



## Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

## Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Работно налягане (bar)	Контролно налягане (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
КР 206 NO	6	4	1/4"	6,4	14,0	400,0	800	1600	75
КР 208 NO	8	5	5/16"	7,9	15,6	350,0	700	1400	85
КР 210 NO	10	6	3/8"	9,5	17,8	330,0	660	1320	90
КР 213 NO	12	8	1/2"	12,7	21,3	275,0	550	1100	130

DN = номинален диаметър, номинална ширина