

NYZ 100

Маркуч високо налягане от термопласт, двойник

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | средни циркулации с високо налягане смазочни тръбопроводи с високо налягане селскостопански машини вилкови транспортъри |
| Особени белези | много устойчив на озон и износване добра устойчивост на химикали ниско волуметрично разтегляне |
| Вътрешен слой | полиестер еластомер |
| Подложка | една оплетена подложка от много устойчива на опън стоманена тел |
| Външен слой | полиуретан |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Промяна на дължината | + 2 % до - 4 % |
| Течности | минерално масло масло на основата на полигликол вода (0 °C до + 60 °C) водно-маслени емулсии (до + 60 °C) |



Указание

Надлъжното изменение на маркуча се установява при проверка съгласно EN ISO 1402 при макс. работно налягане.

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|-------------|-----|-------|-------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| NYZ 104 | 5 | 3 | 3/16" | 5 | 9,3 | 300,0 | 1200 | 25 |
| NYZ 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6 | 11,5 | 300,0 | 1200 | 35 |
| NYZ 108 | 8 | 5 | 5/16" | 8 | 13,3 | 225,0 | 900 | 40 |
| NYZ 110 | 10 | 6 | 3/8" | 10 | 15,0 | 225,0 | 900 | 60 |
| NYZ 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12 | 18,3 | 180,0 | 655 | 70 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина