# PROPAN

Маркуч за газ пропан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | горелки с газ пропан |
| **Стандарт** | EN ISO 3821 (formerly EN 559) |
| **Вътрешен слой** | NBR |
| **Подложка** | една оплетена подложка от текстил |
| **Външен слой** | синтетична гума |
| **Цвят** | оранжев |
| **Температура min.** | -20 °C |
| **Температура max.** | 70 °C |
| **Течности** | бутан<br>пропан |




## Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина на ролката (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROPAN 6-3.5** | 6 | 13 | 3,5 | 20,0 | 60 | 65 | 100 |
| **PROPAN 6-5** | 6 | 14 | 4,0 | 20,0 | 60 | 75 | 100 |
| **PROPAN 9-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 20,0 | 60 | 85 | 100 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*