


Свойства

Диапазон на използване	общо приложение за въздух, вода и т.н.
Особени белези	твърдост: ок. 77° по Шор А не уврежда околната среда и не съдържа тежки метали устойчив на износване и на стареене може да се стерилизира продължителна прозрачност много гъвкав
Вътрешен слой	мек PVC
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	мек PVC
Цвят	зелен
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода въздух



Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PSG 06-3 GRUEN	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 GRUEN	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 10-3 GRUEN	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 GRUEN	13,0	20,0	3,5	13	60

BD = работно налягане

Варианти на продукта

PSG	Маркуч от PVC с оплетена подложка, бистър
PSG BLAU	Маркуч от PVC с оплетена подложка, син
PSG ROT	Маркуч от PVC с оплетена подложка, червен
PSG SCHWARZ	Маркуч от PVC с оплетена подложка, черен