

PSG ROT

Маркуч от PVC с оплетена подложка

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение за въздух, вода и т.н.
Особени белези	твърдост: ок. 77° по Шор А не уврежда околната среда и не съдържа тежки метали устойчив на износване и на стареене може да се стерилизира продължителна прозрачност много гъвкав
Вътрешен слой	мек PVC
Подложка	една оплетена подложка от текстил
Външен слой	мек PVC
Цвят	червен
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода въздух



Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20°C (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)
PSG 06-3 ROT	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 ROT	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 ROT	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 ROT	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 ROT	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 ROT	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = работно налягане

Варианти на продукта

PSG	Маркуч от PVC с оплетена подложка, бистър
PSG BLAU	Маркуч от PVC с оплетена подложка, син
PSG GRUEN	Маркуч от PVC с оплетена подложка, зелен
PSG SCHWARZ	Маркуч от PVC с оплетена подложка, черен