

SG 100 RI EP

Смукателен маркуч

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | маркуч за смукателни и рециркуляционни тръбопроводи при тесни монтажни условия |
| Вътрешен слой | EPDM |
| Подложка | две много устойчиви на опън текстилни подложки и една спирала от пружинна стомана |
| Външен слой | EPDM |
| Цвят | черен |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 125 °C |
| Течности | вода |



Указание

Не е подходящо за обработка с притискащи арматури.

Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Работно налягане (bar) | Разрушаващо налягане (bar) | Вакум (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) |
|---------------|-----|-------|--------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| SG 120 RI EP | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 28 | 10,0 | 30 | -0,9 | 40 |
| SG 125 RI EP | 25 | 16 | 1" | 25,0 | 35 | 10,0 | 30 | -0,9 | 60 |
| SG 132 RI EP | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 10,0 | 30 | -0,9 | 85 |
| SG 140 RI EP | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 10,0 | 30 | -0,9 | 110 |
| SG 150 RI EP | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 8,0 | 24 | -0,9 | 150 |
| SG 157 RI EP | 60 | 36 | 2.1/4" | 57,0 | 69 | 10,0 | 30 | -0,9 | 143 |
| SG 163 RI EP | 63 | 38 | 2.1/2" | 63,5 | 77 | 10,0 | 30 | -0,9 | 159 |
| SG 176 RI EP | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 90 | 10,0 | 30 | -0,9 | 191 |
| SG 190 RI EP | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 104 | 10,0 | 30 | -0,9 | 225 |
| SG 1102 RI EP | 100 | 102 | 4" | 101,6 | 116 | 8,0 | 24 | -0,9 | 310 |
| SG 1127 RI EP | 125 | 96 | 5" | 127,0 | 145 | 8,0 | 24 | -0,9 | 500 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина