


# SGD 100

Смукателен и напорен маркуч

**HANSA-FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | смукателни и напорни системи с ниско налягане   |
| Вътрешен слой          | маслоустойчива, синтетична гума   |
| Подложка               | много устойчива на скъсване, синтетична текстилна подложка и спирала от стоманена тел |
| Външен слой            | синтетична гума с висока устойчивост на износване, на озон и атмосферни условия       |
| Цвят                   | черен   |
| Температура min.       | -40 °C  |
| Температура max.       | 100 °C  |
| Течности               | минерално масло<br>водно-маслени емулсии  |



## Артикул

| Обозначение | DN* | Мярка | Цол    | Вътрешен Ø<br>(mm) | Външен Ø<br>(mm) | Работно налягане<br>(bar) | Разрушаващо налягане<br>(bar) | Вакум<br>(bar) | Радиус на огъване<br>мин.<br>(mm) |
|-------------|-----|-------|--------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| SGD 125     | 25  | 16    | 1"     | 25,4               | 40               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 152                               |
| SGD 132     | 31  | 20    | 1.1/4" | 32,0               | 46               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 192                               |
| SGD 140     | 38  | 24    | 1.1/2" | 38,0               | 54               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 228                               |
| SGD 150     | 51  | 32    | 2"     | 50,8               | 67               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 305                               |
| SGD 163     | 63  | 40    | 2.1/2" | 63,5               | 82               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 381                               |
| SGD 176     | 76  | 48    | 3"     | 76,2               | 96               | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 457                               |
| SGD 1102    | 100 | 64    | 4"     | 101,6              | 125              | 25,0                      | 75                            | 0,9            | 610                               |

DN = номинален диаметър, номинална ширина