

### Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н.
<b>Свойства</b>	отлична устойчивост към течни метали, искрене, шлаки, устойчиви на масла, греси и разтворители
<b>Приложение</b>	като защита против докосване при горещи и студени маркучи for protection in the high temperature range also particularly against liquid metals and splashed metal in the iron industry
<b>Цвят</b>	синкав
<b>Температура min.</b>	-25 °C
<b>Температура max.</b>	750 °C
<b>Материал</b>	Calcium silicate fibres



### Описание

Устойчиви на износване и скъсване изолиращи тъкани, без съдържание на азбест, загуби при нажежаване ок. 2 %, добри изолационни качества благодарение на ниското акумулиране на топлина

### Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)
FBS 014	14
FBS 016	16
FBS 018	18
FBS 020	20
FBS 022	22
FBS 024	24
FBS 025	25
FBS 026	26
FBS 028	28
FBS 030	30
FBS 032	32
FBS 035	35
FBS 038	38
FBS 040	40
FBS 042	42
FBS 045	45
FBS 047	47
FBS 050	50
FBS 055	55
FBS 056	56
FBS 060	60
FBS 068	70
FBS 080	80