# FBSB

Топлозащитен маркуч, силикат, силикон

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н. |
| **Приложение** | като защита против докосване при горещи и студени маркучи |
| **Цвят** | гладък, ръждиво червен |
| **Температура min.** | -65 °C |
| **Температура max.** | 260 °C |
| **Температура** | от вътрешен диаметър 6 мм до 127 мм: 1090 °C за 15-20 мин. ; 1650 °C за 15-30 сек. |
| **Материал** | Calcium silicate fibres with a silicone cover |



## Указание

Разрешение от Германския Лойд, DIN 5510-2; MSHA за вътрешни диаметри 13 мм до 127 мм
Разрешение от Германския Лойд за вътрешни диаметри над 160 мм
Вътрешни диаметри над 160 мм: Температура макс: 300 °C

## Описание

Предлага отлична защита срещу течни метали и метални пръски.

## Допълнителна информация

добра устойчивост на светлина, UV облъчване и устойчивост на атмосферни условия,
вода и масла.

## Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) |
|---|---|
| **FBSB 006** | 6 |
| **FBSB 008** | 8 |
| **FBSB 010** | 10 |
| **FBSB 013** | 13 |
| **FBSB 016** | 16 |
| **FBSB 019** | 19 |
| **FBSB 022** | 22 |
| **FBSB 025** | 25 |
| **FBSB 029** | 29 |
| **FBSB 032** | 32 |
| **FBSB 035** | 35 |
| **FBSB 038** | 38 |
| **FBSB 041** | 41 |
| **FBSB 044** | 44 |
| **FBSB 051** | 51 |
| **FBSB 057** | 57 |
| **FBSB 064** | 64 |
| **FBSB 070** | 70 |
| **FBSB 076** | 76 |
| **FBSB 083** | 83 |
| **FBSB 089** | 89 |
| **FBSB 095** | 95 |
| **FBSB 102** | 102 |
| **FBSB 114** | 114 |
| **FBSB 127** | 127 |
| **FBSB 160** | 160 |
| **FBSB 170** | 170 |
| **FBSB 180** | 180 |
| **FBSB 200** | 200 |
| **FBSB 220** | 220 |
| **FBSB 250** | 250 |
| **FBSB 300** | 300 |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*