FBSS

Топлозащитен маркуч, стъкловлакна, силикон

Свойства

Диапазон на използване	леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н.
Стандарт	IEC 60684-1 and 60684-2
Цвят	кафяв
Температура min.	-60 °C
Температура max.	250 °C
Материал	Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer



Описание

Предлага отлична защита срещу течни метали и метални пръски.

Допълнителна информация

Добра устойчивост на UV облъчване, озон, кислород и термични шокове, отлична устойчивост на стареене в гореща околност.

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Външен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)
FBSS 015	15	16,2	0,6
FBSS 018	18	18,4	0,7
FBSS 020	20	21,4	0,7
FBSS 025	25	26,4	0,7
FBSS 030	30	31,4	0,7
FBSS 035	35	36,4	0,7
FBSS 040	40	41,6	0,8
FBSS 042	42	43,6	0,8
FBSS 045	45	46,6	0,8
FBSS 050	50	51,6	0,8

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.