


Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | леярни, стоманолеярни цехове, заводи за стъкло, корабостроителници и т.н. |
| Стандарт | IEC 60684-1 and 60684-2 |
| Цвят | кафяв |
| Температура min. | -60 °C |
| Температура max. | 250 °C |
| Материал | Glass silk fabric coated with colourless silicone lacquer |



Описание

Предлага отлична защита срещу течни метали и метални пръски.

Допълнителна информация

Добра устойчивост на UV облъчване, озон, кислород и термични шокове, отлична устойчивост на стареене в гореща околност.

Артикул

| Обозначение | Вътрешен Ø (mm) | Външен Ø (mm) | Дебелина на стената (mm) |
|-------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| FBSS 015 | 15 | 16,2 | 0,6 |
| FBSS 018 | 18 | 18,4 | 0,7 |
| FBSS 020 | 20 | 21,4 | 0,7 |
| FBSS 025 | 25 | 26,4 | 0,7 |
| FBSS 030 | 30 | 31,4 | 0,7 |
| FBSS 035 | 35 | 36,4 | 0,7 |
| FBSS 040 | 40 | 41,6 | 0,8 |
| FBSS 042 | 42 | 43,6 | 0,8 |
| FBSS 045 | 45 | 46,6 | 0,8 |
| FBSS 050 | 50 | 51,6 | 0,8 |