STOP ROV

Закрепване Stopflex за резбово тръбно съединение

Свойства

Диапазон на използване	защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Материал	стомана



Описание

Много устойчиво на опън стоманено въже с монтирана халка и кука.

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно подходящата скоба STOP-FS.

Допълнителна информация

Стоманеното въже се закрепва здраво с подходяща скоба STOP-FS към маркуча както и в една неподвижна точка По този начин се предотвратява биенето на маркуча.

Артикул

Обозначение	Закрепващ свредлован отвор (mm)	Дължина (mm)	Свредлован отвор (mm)
STOP ROV 145 L 300	14,5	300	6,4
STOP ROV 170 L 300	17,0	300	6,4
STOP ROV 185 L 300	18,5	300	6,4
STOP ROV 205 L 300	20,5	300	6,4
STOP ROV 225 L 300	22,5	300	6,4
STOP ROV 245 L 300	24,5	300	6,4
STOP ROV 265 L 300	26,5	300	6,4
STOP ROV 305 L 300	30,5	300	6,4
STOP ROV 340 L 450	34,0	450	8,4
STOP ROV 365 L 450	36,5	450	8,4
STOP ROV 425 L 450	42,5	450	8,4
STOP ROV 455 L 450	45,5	450	8,4
STOP ROV 490 L 450	49,0	450	8,4
STOP ROV 525 L 450	52,5	450	8,4
STOP ROV 600 L 450	60,0	450	8,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.