STOP SAE

Закрепвания Stopflex за фланци и други

Свойства

Диапазон на използване	защита на хора от кашмичен удар от маркуч.
Материал	стомана



Указание

При монтаж на фланци един болт трябва да е по-дълъг с 4 мм.

Описание

Много устойчиво на опън стоманено въже с монтирана халка и кука.
Стоманеното въже се закрепва здраво с подходяща скоба STOP-FS към маркуча както и в една неподвижна точка По този начин се предотвратява биенето на маркуча.

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно подходящата скоба STOP-FS.

Артикул

Обозначение	Закрепващ свредлован отвор (mm)	Дължина (mm)	Свредлован отвор (mm)
STOP SAE 085 L 300	8,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 300	10,5	300	6,4
STOP SAE 105 L 450	10,5	450	8,4
STOP SAE 125 L 450	12,5	450	8,4
STOP SAE 130 L 450	13,0	450	8,4
STOP SAE 145 L 450	14,5	450	8,4
STOP SAE 165 L 450	16,5	450	8,4
STOP SAE 205 L 450	20,5	450	8,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.