

STOP SAE

Закрепвания Stopflex за фланци и други

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване защита на хора от кашмичен удар от маркуч.

Материал стомана



Указание

При монтаж на фланци един болт трябва да е по-дълъг с 4 мм.

Описание

Много устойчиво на опън стоманено въже с монтирана халка и кука.

Стоманеното въже се закрепва здраво с подходяща скоба STOP-FS към маркуча както и в една неподвижна точка. По този начин се предотвратява биенето на маркуча.

Указания за поръчка

Моля поръчайте отделно подходящата скоба STOP-FS.

Артикул

| Обозначение | Закрепващ свредлован отвор (mm) | Дължина (mm) | Свредлован отвор (mm) |
|--------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| STOP SAE 085 L 300 | 8,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 300 | 10,5 | 300 | 6,4 |
| STOP SAE 105 L 450 | 10,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 125 L 450 | 12,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 130 L 450 | 13,0 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 145 L 450 | 14,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 165 L 450 | 16,5 | 450 | 8,4 |
| STOP SAE 205 L 450 | 20,5 | 450 | 8,4 |