

### Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Съединение 1                  | външна резба UN/UNF   |
| Форма на уплътнение 1         | 74° външен конус  |
| Остатъчно налягане:           | Възможно е съединяване под остатъчно налягане                                     |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



### Описание

Завинтваците се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

Препоръчва се да се комбинират само куплунги на едни и същи производители.

### Допълнителна информация

При коректен монтаж завинтващата се втулка покрива напълно спирачния пръстен.

Самоосигуряващата се раза предотвратява неволното развиване поради вибрации.

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

### Артикул

| Обозначение | Конструктивен размер | DN* | Присъединителна резба | Резба на куплунг | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) | SF съед.* |
|-------------|----------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| SKF 10 HJ 2 | 2                    | 10  | UNF 9/16" -18         | Rd. 28 x 2       | 350,0                  | -25                                   | 100                                   | 4         |
| SKF 13 HJ 2 | 2                    | 12  | UNF 3/4" -16          | Rd. 28 x 2       | 350,0                  | -25                                   | 100                                   | 4         |

BD = работно налягане – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| SKF ZUBS    | Защита от прах за SKF |
| SKF ZUBS AL | Капачка               |

### Резервни части

|                |  |
|----------------|--|
| SKF BREMSRING  | Спирачен пръстен за завинтвац се куплунг |
| SKF STUETZRING | Опорен пръстен за SKF                    |
| SKF ORING      | Кръгло уплътнение за SKF                 |