

# SKF IN F SN78

Неподвижна половина на завинтвац се куплунг

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	промишлено строителство и автомобилостроене
Конструкция	Snap-tite серия 78
Съединение 1	вътрешна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Остатъчно налягане:	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Материал	месинг



## Описание

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

## Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съед.*
SKF 20 IN F SN78	19	NPT 3/4" -14	207,0	-40	90	2
SKF 25 IN F SN78	25	NPT 1" -11,5	207,0	-40	90	2
SKF 32 IN F SN78	31	NPT 1.1/4" -11,5	190,0	-40	90	2

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

SKF ZUBS F SN78 Защита от прах за SKF..SN 78