

Свойства

Диапазон на използване	хидравлични чукове, трамбоване и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за крайник с холендър с форми А, В и емент. форма Е
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Този куплунг е конструиран специално за най-тежки приложения и издържа на силни вибрации и налягане.

При износване вътрешните части трябва да бъдат сменени (възможност за ремонтване).

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	SW (mm)	Резба на куплунг	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съед.*
SKF 10 IR RO	10	G 3/8" -19	22	Rd. 36x3	500,0	-30	120	4
SKF 13 IR RO	12	G 1/2" -14	26	Rd. 40x3	450,0	-30	120	4
SKF 20 IR RO	19	G 3/4" -14	30	Rd. 45x3	400,0	-30	120	4
SKF 25 IR RO	25	G 1" -11	40	Rd. 58x4	350,0	-30	120	4
SKF 32 IR RO	31	G 1.1/4" -11	48	Rd. 65x5	320,0	-30	120	4
SKF 40 IR RO	38	G 1.1/2" -11	55	Rd. 75x5	300,0	-30	120	4
SKF 50 IR RO	51	G 2" -11	76	Rd. 108 x 5	250,0	-30	120	4

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние – SW = ширина на ключа

Принадлежности

SKF ZUBS 08 RO	Защита от прах за SKF..RO
SK ZUB 01 RO	Приварен носач за куплунг RO

Резервни части

SK ZUB 14 RO	Зегерка за куплунг RO
SK ZUB 13 RO	Затваряща пружина за куплунг RO
SK ZUB 12 RO	Уплътнителен конус за куплунг RO
SK ZUB 15 RO	Пръстен с резба за куплунг RO
SKF ZUB 10 RO	Кръгло уплътнение за SKF...RO
SKF ZUB 11 RO	Опорен пръстен за SKF...RO
SK ZUB 04 RO	Комплект инструменти (от 3 части), куплунг RO