

# SKF ORING

Кръгло уплътнение за SKF

**HANSA FLEX**

## Свойства

подходящо за неподвижна половина на завинтващ се куплунг  
Материал NBR



## Артикул

| Обозначение | Конструктивен размер | Ø d1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | S<br>(mm) |
|-------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|
| SKF ORING 1 | 1                    | 12,5         | 16,5         | 2,0       |
| SKF ORING 2 | 2                    | 17,0         | 21,0         | 2,0       |
| SKF ORING 3 | 3                    | 22,0         | 28,0         | 3,0       |
| SKF ORING 4 | 4                    | 28,0         | 34,0         | 3,0       |
| SKF ORING 5 | 5                    | 35,0         | 40,0         | 2,5       |
| SKF ORING 6 | 6                    | 54,0         | 60,0         | 3,0       |

## е резервна част към следните продукти

|                   |   |
|-------------------|---|
| SKF HL / SKF HS   | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKFS HL / SKFS HS | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF IR            | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF IM            | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF HJ            | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF SF6           | Неподвижна половина на завинтващ се куплунг |