

**Свойства**

<b>Диапазон на използване</b>	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
<b>Съединение 1</b>	външна резба UN/UNF
<b>Форма на уплътнение 1</b>	74° външен конус
<b>Остатъчно налягане:</b>	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие

**Описание**

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

Препоръчва се да се комбинират само куплунги на едни и същи производители.

**Допълнителна информация**

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

При коректен монтаж завинтващата се втулка покрива напълно спирачния пръстен.

**Артикул**

Обозначение	Конструктивен размер	DN*	Присъединителна резба	Резба на куплунг	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съед.*
SKL 10 HJ 2	2	10	UNF 9/16" -18	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4
SKL 13 HJ 2	2	12	UNF 3/4" -16	Rd. 28 x 2	350,0	-25	100	4

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

**Принадлежности**

SKL ZUBS	Защита от прах за SKL
SKL ZUBS AL	Затваряща тапа