SKL HL SI / SKL HS SI

Подвижна половина на завинтващ се куплунг с предпазител

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Остатъчно налягане:	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

Артикул

Обозначение	Констр-уктивен размер	DN*	Конструк-тивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъед-инителна резба	Резба на куплунг	Работ-но наляг-ане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съ-ед.*	Температура растително масло min. (°C)	Температура растително масло max. (°C)
SKL 16 HL 5 SI	5	16	L	18	M 26x1,5	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HL 5 SI	5	19	L	22	M 30x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 20 HS 5 SI	5	19	S	25	M 36x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 25 HS 5 SI	5	25	S	30	M 42x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80
SKL 32 HS 5 SI	5	31	S	38	M 52x2	Rd. 48 x 3	300,0	-30	100	4	-15	80

BD = работно налягане – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.