SKL HN SP

подвижна половина на завинтващ се куплунг

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Съединение 1	външна резба NPT
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Остатъчно налягане:	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
съвместимо с	Pioneer
Допълнителен белег	със сачмен клапан
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съед.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKL ZUBS SP	защита от прах за SKL..SP

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.