

## Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
<b>Съединение 1</b>	външна резба NPT
<b>Форма на уплътнение 1</b>	уплътняващ резбата
<b>Остатъчно налягане:</b>	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
<b>съвместимо с</b>	Pioneer
<b>Допълнителен белег</b>	със сачмен клапан
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие



## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	Температура мин. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	Температура минерално масло SF съед.*
SKL 06 HN SP	6	NPT 1/4" -18	700,0	-25	110	3
SKL 10 HN 06 SP	10	NPT 1/4" -18	700,0	-25	125	3
SKL 10 HN SP	10	NPT 3/8" -18	700,0	-30	80	3

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

SKL ZUBS SP защита от прах за SKL..SP