


### Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
<b>Съединение 1</b>	метрична вътрешна резба цилиндрична
<b>Форма на уплътнение 1</b>	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е
<b>Остатъчно налягане:</b>	Възможно е съединяване под остатъчно налягане
<b>съвместимо с</b>	Аegoquip
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие



### Описание

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

### Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

### Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

### Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Резба на куплунг	Работно налягане (bar)	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	SF съед.*
SKL 13 IM AE	12	M 22x1,5	Rd. 35 x 2	350,0	-30	100	4
SKL 16 IM AE	16	M 26x1,5	Rd. 42 x 2	350,0	-30	100	-
SKL 20 IM AE	19	M 30x1,5	Rd. 54 x 3	350,0	-30	100	4
SKL 25 IM AE	25	M 38x1,5	Rd. 64 x 3	350,0	-40	150	-

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

SKL ZUBS AE Защита от прах за SKL..AE