# SKL IR F SN78

Подвижна половина на завинтващ се куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | промишлено строителство и автомобилостроене |
| **Конструкция** | Snap-tite серия 78 |
| **Съединение 1** | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| **Форма на уплътнение 1** | за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E |
| **Остатъчно налягане:** | Възможно е съединяване под остатъчно налягане |
| **Допълнителен белег** | с крилчата гайка |
| **Материал** | месинг |



## Описание

Завинтващите се куплунги са изчислени за високо налягане и пулсации поради налягането.

## Допълнителна информация

Благодарение на здравата конструкция те са подходящи за тежки условия на използване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) | SF съед.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKL 25 IR F SN78** | 25 | G 1" -11 | 207,0 | -40 | 90 | 2 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*