

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | хидравлични чукове, трамбоване и т.н. |
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

За да се избегне това, при вибрации да се откъсне шестостенната гайка, тя трябва да бъде здраво натегната с вилкообразен ключ.

Описание

Този куплунг е конструиран специално за най-тежки приложения и издържа на силни вибрации и налягане.

При износване вътрешните части трябва да бъдат сменени (възможност за ремонтване).

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | SW (mm) | Резба на куплунг | Работно налягане (bar) | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) | SF съед.* |
|--------------|-----|-----------------------|------------|------------------|---------------------------|--|--|-----------|
| SKL 10 IR RO | 10 | G 3/8" -19 | 45 | Rd. 36x3 | 500,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 13 IR RO | 12 | G 1/2" -14 | 50 | Rd. 40x3 | 450,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 20 IR RO | 19 | G 3/4" -14 | 55 | Rd. 45x3 | 400,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 25 IR RO | 25 | G 1" -11 | 70 | Rd. 58x4 | 350,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 32 IR RO | 31 | G 1.1/4" -11 | 80 | Rd. 65x5 | 320,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 40 IR RO | 38 | G 1.1/2" -11 | 87 | Rd. 75x5 | 300,0 | -30 | 120 | 4 |
| SKL 50 IR RO | 51 | G 2" -11 | 130 | Rd. 108 x 5 | 250,0 | -30 | 120 | 4 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние – SW = ширина на ключа

Принадлежности

| | |
|----------------|-------------------------------|
| SKL ZUB 03 RO | Вилкообразен ключ за SKL...RO |
| SKL ZUBS 09 RO | Защита от прах за SKL...RO |
| SK ZUB 01 RO | Приварен носач за куплунг RO |

Резервни части

| | |
|--------------|---|
| SK ZUB 15 RO | Пръстен с резба за куплунг RO |
| SK ZUB 04 RO | Комплект инструменти (от 3 части), куплунг RO |
| SK ZUB 12 RO | Уплътнителен конус за куплунг RO |
| SK ZUB 13 RO | Затваряща пружина за куплунг RO |
| SK ZUB 14 RO | Зегерка за куплунг RO |