SKM HL 3 U

Муфа с щекерен куплунг

Свойства

Диапазон на използване	автомобилостроене (UNIMOG)
Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Стандарт	съответства на ISO 7241-1 серия A
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Благодарение на двойно действащата плъзгаща се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.
Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Артикул

Обозначение	DN*	Конструктивна поредица	за външен Ø на тръбата (mm)	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	Температура растително масло min. (°C)	Температура растително масло max. (°C)
SKM 10 HL 3 U	10	L	12	M 18x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80
SKM 13 HL 3 U	12	L	15	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER	Глух щекер за муфа с щекерен куплунг
SKM ZUBS	Защита от прах муфи за съединители SKM

Резервни части

SKM ORING	Кръгло уплътнение за SKM
SKM STUETZRING	Опорен пръстен за SKM

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.