

# SKM HL 3 U

## Муфа с щекерен куплунг

### Свойства

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Диапазон на използване        | автомобилостроене (UNIMOG)        |
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус                |
| Стандарт                      | съответства на ISO 7241-1 серия A |
| Материал                      | стомана                           |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие             |



### Описание

Благодарение на двойно действащата плъзгаща се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Артикул

| Обозначение   | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъединителна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) | Температура растително масло min. (°C) | Температура растително масло max. (°C) |
|---------------|-----|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| SKM 10 HL 3 U | 10  | L                      | 12                          | M 18x1,5              | 3                    | 250,0                  | 4         | -30                                   | 100                                   | -15                                    | 80                                     |
| SKM 13 HL 3 U | 12  | L                      | 15                          | M 22x1,5              | 3                    | 250,0                  | 4         | -30                                   | 100                                   | -15                                    | 80                                     |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

|                      |  |
|----------------------|--|
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Глух щекер за муфа с щекерен куплунг   |
| SKM ZUBS             | Защита от прах муфи за съединители SKM |

### Резервни части

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| SKM ORING      | Кръгло уплътнение за SKM |
| SKM STUETZRING | Опорен пръстен за SKM    |