

### Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Съединение 1                  | метрична външна резба цилиндрична   |
| Форма на уплътнение 1         | 24° вътрешен конус  |
| съвместимо с                  | Stucchi   |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



### Указание

При стандартизирани резбови съединения при определяне на работното налягане трябва да се отчете максимално допустимото работно налягане на съединението. Може да се заменя с куплунги по ISO 16028.

### Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ. навлизане на въздух при съединяването.

За високо протичане при минимални загуби на налягане.

Подходящи за използване в чувствителни области.

### Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

### Артикул

| Обозначение    | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъединителна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|-----|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 08 HL 2 FS | 8   | L                      | 10                          | M 16x1,5              | 2                    | 350,0                  | 4,0       | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 2 FS | 10  | L                      | 12                          | M 18x1,5              | 2                    | 350,0                  | 4,0       | -20                                   | 100                                   |
| SKM 10 HL 3 FS | 10  | L                      | 12                          | M 18x1,5              | 3                    | 350,0                  | 4,0       | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 2 FS | 12  | L                      | 15                          | M 22x1,5              | 2                    | 350,0                  | 4,0       | -20                                   | 100                                   |
| SKM 13 HL 3 FS | 12  | L                      | 15                          | M 22x1,5              | 3                    | 350,0                  | 4,0       | -20                                   | 100                                   |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

SKM ZUBS FS Защита от прах муфи за съединители SKM..FS