# SKM HL FS

Муфа с щекерен куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Съединение 1** | метрична външна резба цилиндрична |
| **Форма на уплътнение 1** | 24° вътрешен конус |
| **съвместимо с** | Stucchi |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Указание

При стандартизирани резбови съединения при определяне на работното налягане трябва да се отчете максимално допустимото работно налягане на съединението.
Може да се заменя с куплунги по ISO 16028.

## Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ. навлизане на въздух при съединяването.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Подходящи за използване в чувствителни области.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Конструктивна поредица | за външен Ø на тръбата (mm) | Присъедини-телна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 08 HL 2 FS** | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 10 HL 2 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 10 HL 3 FS** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 13 HL 2 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 2 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |
| **SKM 13 HL 3 FS** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 3 | 350,0 | 4,0 | -20 | 100 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS FS** | Защита от прах муфи за съединители SKM..FS |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*