

SKM IJ JD

Муфа с щекерен куплунг

Свойства

Диапазон на използване	аграрна техника
Съединение 1	вътрешна резба UN/UNF
Форма на уплътнение 1	за крайник с холендър с форма F
съвместимо с	John Deere
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Може да се заменя с куплунги по ISO 7241-1 Серия А.

Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKM 13 IJ 3 JD	12	UNF 3/4" -16	3	250,0	4	-25	125

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUBS 3 CB	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUB 3 12	Саморазединяващ се носач със защита от прах
SKM ZUB 3 11	Саморазединяващ се носач със защита от прах
SKM ZUBS	Защита от прах муфи за съединители SKM
SKM ZUBS 3 C	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глух щекер за муфа с щекерен куплунг

Резервни части

SKM STUETZRING	Опорен пръстен за SKM
SKM ORING	Кръгло уплътнение за SKM