

Свойства

| | |
|--------------------------------------|---|
| Диапазон на използване | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Съединение 1 | метрична вътрешна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е |
| Стандарт | съответства на ISO 7241-1 серия А |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Описание

Плъзгачата се втулка може да бъде монтирана с пружинни спирачни пръстени в преградна стена и тогава функционира като саморазединяващ се куплунг.

Благодарение на двойно действащата плъзгача се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|-------------|-----|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 04 IM 1 | 4 | M 12x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 06 IM 1 | 6 | M 14x1,5 | 1 | 300,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 08 IM 2 | 8 | M 16x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 08 IM 3 | 8 | M 16x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 10 IM 2 | 10 | M 18x1,5 | 2 | 250,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 3 | 10 | M 18x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 10 IM 4 | 10 | M 18x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |
| SKM 13 IM 3 | 12 | M 22x1,5 | 3 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 13 IM 4 | 12 | M 22x1,5 | 4 | 225,0 | 4 | -30 | 100 |
| SKM 20 IM 5 | 19 | M 30x1,5 | 5 | 225,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

| | |
|----------------------|---|
| SKM ZUBS | Защита от прах муфи за съединители SKM |
| SKM ZUB BLINDSTECKER | Глух щекер за муфа с щекерен куплунг |
| SKM ZUB 3 12 | Саморазединяващ се носач със защита от прах |
| SKM ZUBS 3 C | защита от прах муфи за съединители SKM.. |
| SKM ZUBS 3 CB | защита от прах муфи за съединители SKM.. |
| SKM ZUB 3 11 | Саморазединяващ се носач със защита от прах |

Резервни части

| | |
|----------------|--------------------------|
| SKM ORING | Кръгло уплътнение за SKM |
| SKM STUETZRING | Опорен пръстен за SKM |