

### Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
<b>Съединение 1</b>	метрична вътрешна резба цилиндрична
<b>Форма на уплътнение 1</b>	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е
<b>Стандарт</b>	съответства на ISO 7241-1 серия А
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие



### Описание

Плъзгачата се втулка може да бъде монтирана с пружинни спирачни пръстени в преградна стена и тогава функционира като саморазединяващ се куплунг.

Благодарение на двойно действащата плъзгача се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

### Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKM 04 IM 1	4	M 12x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IM 1	6	M 14x1,5	1	300,0	4	-25	100
SKM 08 IM 2	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 08 IM 3	8	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKM 10 IM 2	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IM 3	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 10 IM 4	10	M 18x1,5	4	225,0	4	-25	125
SKM 13 IM 3	12	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IM 4	12	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IM 5	19	M 30x1,5	5	225,0	4	-25	125

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

SKM ZUBS	Защита от прах муфи за съединители SKM
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глух щекер за муфа с щекерен куплунг
SKM ZUB 3 12	Саморазединяващ се носач със защита от прах
SKM ZUBS 3 C	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUBS 3 CB	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUB 3 11	Саморазединяващ се носач със защита от прах

### Резервни части

SKM ORING	Кръгло уплътнение за SKM
SKM STUETZRING	Опорен пръстен за SKM