

Свойства

Диапазон на използване	автомобилостроене (UNIMOG)
Съединение 1	метрична вътрешна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	за накрайник с холендър с форми А, В и емент. форма Е
Стандарт	съответства на ISO 7241-1 серия А
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Благодарение на двойно действащата плъзгаща се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)	Температура растително масло min. (°C)	Температура растително масло max. (°C)
SKM 13 IM 3 U	12	M 22x1,5	3	250,0	4	-30	100	-15	80

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUB BLINDSTECKER	Глух щекер за муфа с щекерен куплунг
SKM ZUBS	Защита от прах муфи за съединители SKM

Резервни части

SKM STUETZRING	Опорен пръстен за SKM
SKM ORING	Кръгло уплътнение за SKM