

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Съединение 1 | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| съвместимо с | Faster |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ. навлизане на въздух при съединяването.

За високо протичане при минимални загуби на налягане.

Обезопасителният затварящ пръстен предотвратява неволното разединяване.

Подходящи за използване в чувствителни области.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 10 IN F | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 10 IN 13 F | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| SKM 20 IN 25 F | 19 | NPT 1" -11,5 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUBS FS Защита от прах муфи за съединители SKM..FS