

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за крайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е
Стандарт	съответства на ISO 7241-1 серия А
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Плъзгачата се втулка може да бъде монтирана с пружинни спирачни пръстени в преградна стена и тогава функционира като саморазединяващ се куплунг.

Благодарение на двойно действащата плъзгача се втулка при съединяването е възможна функция Push-Pull.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Конструктивен размер	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKM 04 IR 1	4	G 1/8" -28	1	300,0	4	-25	100
SKM 06 IR 1	6	G 1/4" -19	1	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 2	10	G 3/8" -19	2	250,0	4	-30	100
SKM 10 IR 3	10	G 3/8" -19	3	225,0	4	-30	100
SKM 13 IR 3	12	G 1/2" -14	3	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 4	19	G 3/4" -14	4	225,0	4	-30	100
SKM 20 IR 5	19	G 3/4" -14	5	225,0	4	-30	100
SKM 25 IR 5	25	G 1" -11	5	225,0	4	-30	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUBS 3 CB	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUB 3 12	Саморазединяващ се носач със защита от прах
SKM ZUBS	Защита от прах муфи за съединители SKM
SKM ZUBS 3 C	защита от прах муфи за съединители SKM..
SKM ZUB 3 11	Саморазединяващ се носач със защита от прах
SKM ZUB BLINDSTECKER	Глух щекер за муфа с щекерен куплунг

Резервни части

SKM ORING	Кръгло уплътнение за SKM
SKM STUETZRING	Опорен пръстен за SKM