

## Свойства

<b>Диапазон на използване</b>	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
<b>Съединение 1</b>	вътрешни резби BSP цилиндрични
<b>Форма на уплътнение 1</b>	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е
<b>Стандарт</b>	съответства на ISO 7241-1 серия А
<b>съвместимо с</b>	Aegoquip
<b>Материал</b>	стомана
<b>Повърхностно защитно покритие</b>	с галванично покритие



## Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKM 10 IR AE	10	G 3/8" -19	210,0	4	-25	100
SKM 13 IR AE	12	G 1/2" -14	210,0	4	-25	100
SKM 20 IR AE	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	100
SKM 25 IR AE	25	G 1" -11	200,0	4	-25	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

SKM ZUBS AE Защита от прах муфи за съединители SKM..AE

## Резервни части

SKM STUETZRING AE	Опорен пръстен за SKM...AE
SKM ORING AE	Кръгло уплътнение за SKM...AE