

SKM IR SN72

Муфа с щекерен куплунг

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Конструкция | Snap-tite серия 72 |
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е |
| Стандарт | ISO 7241-1 серия В |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKM 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKM 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF гек. = коефициент в съединено състояние

Варианти на продукта

SKM IR SN72 VA Муфа с щекерен куплунг, благородна стомана

Принадлежности

SKM ZUBS SN72 Защита от прах муфи за съединители SKM..SN 72