


# SKM IR SN H

## Муфа с щекерен куплунг

### Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Конструкция                   | Snap-tite серия H   |
| Съединение 1                  | вътрешни резби BSP цилиндрични  |
| Форма на уплътнение 1         | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е                             |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



### Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Артикул

| Обозначение    | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H | 6   | G 1/4" -19            | 450,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 10 IR SN H | 10  | G 3/8" -19            | 310,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 13 IR SN H | 12  | G 1/2" -14            | 280,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 20 IR SN H | 19  | G 3/4" -14            | 245,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 25 IR SN H | 25  | G 1" -11              | 140,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 32 IR SN H | 31  | G 1.1/4" -11          | 125,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 40 IR SN H | 38  | G 1.1/2" -11          | 105,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 50 IR SN H | 51  | G 2" -11              | 105,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 65 IR SN H | 65  | G 2,1/2" -11          | 70,0                   | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKM 75 IR SN H | 76  | G 3" -11              | 55,0                   | 2         | -40                                   | 90                                    |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Варианти на продукта

SKM IR SN H VA Муфа с щекерен куплунг, благородна стомана

### Принадлежности

SKM ZUBS SN H Защита от прах муфи за съединители SKM..SN H