

# SKM IR SN H VA

Муфа с щекерен куплунг

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Конструкция            | Snap-tite серия H   |
| Съединение 1           | вътрешни резби BSP цилиндрични  |
| Форма на уплътнение 1  | форма А   |
| Материал               | благородна стомана  |



## Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

## Артикул

| Обозначение       | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|-------------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR SN H VA | 6   | G 1/4" -19            | 345,0                  | 2         | -29                                   | 190                                   |
| SKM 10 IR SN H VA | 10  | G 3/8" -19            | 280,0                  | 2         | -29                                   | 190                                   |
| SKM 13 IR SN H VA | 12  | G 1/2" -14            | 260,0                  | 2         | -29                                   | 190                                   |
| SKM 20 IR SN H VA | 19  | G 3/4" -14            | 140,0                  | 2         | -29                                   | 190                                   |
| SKM 25 IR SN H VA | 25  | G 1" -11              | 140,0                  | 2         | -29                                   | 190                                   |

BD = работно налягане – SF gek. = коефициент в съединено състояние