

## Свойства

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Диапазон на използване</b>        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| <b>Съединение 1</b>                  | вътрешни резби BSP цилиндрични  |
| <b>Форма на уплътнение 1</b>         | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е                             |
| <b>съвместимо с</b>                  | Pioneer   |
| <b>Допълнителен белег</b>            | със сачмен клапан   |
| <b>Материал</b>                      | стомана   |
| <b>Повърхностно защитно покритие</b> | с галванично покритие   |



## Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение  | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|--------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKM 06 IR SP | 6   | G 1/4" -19            | 200,0                  | 4         | -25                                   | 110                                   |
| SKM 10 IR SP | 10  | G 3/8" -19            | 200,0                  | 4         | -25                                   | 110                                   |
| SKM 13 IR SP | 12  | G 1/2" -14            | 200,0                  | 4         | -25                                   | 125                                   |
| SKM 20 IR SP | 19  | G 3/4" -14            | 200,0                  | 4         | -25                                   | 125                                   |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

**SKM ZUBS SP** Защита от прах муфи за съединители SKM..SP