# SKM IR SP KE

Муфа с щекерен куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Съединение 1** | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| **Форма на уплътнение 1** | за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E |
| **съвместимо с** | Pioneer |
| **Допълнителен белег** | със сферичен клапан |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 06 IR SP KE** | 6 | G 1/4" -19 | 350,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 10 IR SP KE** | 10 | G 3/8" -19 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 13 IR SP KE** | 12 | G 1/2" -14 | 300,0 | 4 | -25 | 125 |
| **SKM 20 IR SP KE** | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

BD = работно налягане – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS SP** | Защита от прах муфи за съединители SKM..SP |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*