SKM IR T

Муфа с щекерен куплунг

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
съвместимо с	Tema

Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Повишена безопасност благодарение на двойното уплътняване с двойно кръгло уплътнение.
Обезопасителният затварящ пръстен предотвратява неволното разединяване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKM 06 IR T	6	G 1/4" -19	450,0	2,5	-30	100
SKM 10 IR T	10	G 3/8" -19	350,0	3,0	-30	100
SKM 13 IR T	12	G 1/2" -14	300,0	3,0	-30	100
SKM 20 IR T	19	G 3/4" -14	280,0	2,5	-30	100
SKM 25 IR T	25	G 1" -11	250,0	3,5	-30	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Принадлежности

SKM ZUBS T	Защита от прах муфи за съединители SKM..T

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.