

### Свойства

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Диапазон на използване</b>        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| <b>Съединение 1</b>                  | метрична вътрешна резба цилиндрична   |
| <b>Форма на уплътнение 1</b>         | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е                             |
| <b>съвместимо с</b>                  | Аegoquip  |
| <b>Материал</b>                      | стомана   |
| <b>Повърхностно защитно покритие</b> | с галванично покритие   |



### Указание

Може да се заменя с куплунги по ISO 7241-1 Серия А.

### Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

### Артикул

| Обозначение         | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---------------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKS 10 IM AE</b> | 10  | M 18x1,5              | 250,0                  | 4         | -25                                   | 100                                   |
| <b>SKS 13 IM AE</b> | 12  | M 22x1,5              | 210,0                  | 4         | -25                                   | 100                                   |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

**SKS ZUBS AE** Защита от прах на щекер за куплунг, SKS..AE