# SKS IN F

Щекер на щекерния куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Съединение 1** | вътрешна резба NPT |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **съвместимо с** | Faster |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Описание

Плоско уплътняващи щекерни куплунги за минимални загуби от утечно масло респ.
навлизане на въздух при съединяването.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Подходящи за използване в чувствителни области.

## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 IN F** | 10 | NPT 3/8" -18 | 250,0 | 4 | -25 | 100 |
| **SKS 10 IN 13 F** | 10 | NPT 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 125 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS FS** | Защита от прах на щекер за куплунг, SKS..FS |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*