# SKS IN SN H

Щекер на щекерния куплунг

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| **Конструкция** | Snap-tite серия H |
| **Съединение 1** | вътрешна резба NPT |
| **Форма на уплътнение 1** | уплътняващ резбата |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IN SN H** | 6 | NPT 1/4" -18 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IN SN H** | 10 | NPT 3/8" -18 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IN SN H** | 12 | NPT 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IN SN H** | 19 | NPT 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IN SN H** | 25 | NPT 1" -11,5 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 32 IN SN H** | 31 | NPT 1.1/4" -11,5 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 40 IN SN H** | 38 | NPT 1.1/2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 50 IN SN H** | 51 | NPT 2" -11,5 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 65 IN SN H** | 65 | NPT 2.1/2" -8 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 75 IN SN H** | 76 | NPT 3" -8 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Защита от прах на щекер за куплунг, SKS..SN H |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*