

### Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| Конструкция                   | Snap-tite серия H   |
| Съединение 1                  | вътрешна резба NPT  |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ резбата  |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие   |



### Описание

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Артикул

| Обозначение    | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|----------------|-----|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKS 06 IN SN H | 6   | NPT 1/4" -18          | 450,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 10 IN SN H | 10  | NPT 3/8" -18          | 310,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 13 IN SN H | 12  | NPT 1/2" -14          | 280,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 20 IN SN H | 19  | NPT 3/4" -14          | 245,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 25 IN SN H | 25  | NPT 1" -11,5          | 140,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 32 IN SN H | 31  | NPT 1.1/4" -11,5      | 125,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 40 IN SN H | 38  | NPT 1.1/2" -11,5      | 105,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 50 IN SN H | 51  | NPT 2" -11,5          | 105,0                  | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 65 IN SN H | 65  | NPT 2.1/2" -8         | 70,0                   | 2         | -40                                   | 90                                    |
| SKS 75 IN SN H | 76  | NPT 3" -8             | 55,0                   | 2         | -40                                   | 90                                    |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

### Принадлежности

SKS ZUBS SN H Защита от прах на щекер за куплунг, SKS..SN H