

### Свойства

|                                      |                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Диапазон на използване</b>        | общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н. |
| <b>Съединение 1</b>                  | вътрешни резби BSP цилиндрични                                                    |
| <b>Форма на уплътнение 1</b>         | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е                             |
| <b>съвместимо с</b>                  | ARGUS                                                                             |
| <b>Материал</b>                      | стомана                                                                           |
| <b>Повърхностно защитно покритие</b> | с галванично покритие                                                             |



### Описание

Съответства на стандартите ISO 5675 и SAE J1036.

Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

### Артикул

| Обозначение            | DN* | Присъединителна резба | Конструктивен размер | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|------------------------|-----|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>SKS 10 IR 2 ARG</b> | 10  | G 3/8" -19            | 2                    | 250,0                  | 4         | -30                                   | 100                                   |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние