SKS IR HC

Щекер на щекерния куплунг

Свойства

Диапазон на използване	спасителни инструменти, натягащи инструменти, преси и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Обем на доставката	със защита от прах
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Щекерът не бива да се натоварва в не съединено състояние.

Описание

Съединяване и разединяване без капане.

Щекерен куплунг за бързо съединяване в зона на свръхналягане.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	L (mm)	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKS 04 IR HC	5	G 1/8" -28	33,3	1000,0	2,5	-30	100
SKS 06 IR HC	6	G 1/4" -19	38,0	1000,0	2,5	-30	100
SKS 10 IR HC	10	G 3/8" -19	39,5	1000,0	2,5	-30	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.