SKS IR MC

Щекер на щекерен куплунг за средно налягане

Свойства

Диапазон на използване	общо приложение напр. в промишлеността, строителни машини, аграрна техника и т.н.
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Форма на уплътнение 1	за накрайник с холендър с форми A, B и евент. форма E
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

Малкият конструктивен размер позволява използване със спестяване на място.
За високо протичане при минимални загуби на налягане.
Щекерните куплунги позволяват сигурното съединяване.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	L (mm)	Работно налягане (bar)	SF съед.*	Температура минерално масло min. (°C)	Температура минерално масло max. (°C)
SKS 06 IR MC	6	G 1/4" -19	52,1	250,0	4	-30	100
SKS 10 IR MC	10	G 3/8" -19	58,6	250,0	4	-30	100
SKS 13 IR MC	12	G 1/2" -14	62,5	250,0	4	-30	100
SKS 20 IR MC	19	G 3/4" -14	80,0	320,0	3	-30	100
SKS 25 IR MC	25	G 1" -11	86,0	320,0	3	-30	100

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.