# TKM MV MM ND

Муфа на темпериращ куплунг с клапан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | съединение за маркучи |
| **Кръгло уплътнение** | Viton, напластен с PTFE |
| **Материал** | месинг |



## Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Свързване на маркуча (mm) | Размер на щекера (mm) | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 MM ND** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 MV 10 MM ND** | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 10 MM ND** | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 13 MM ND** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 16 MM ND** | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 19 MM ND** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*